

B L - LINE

BIBI
850-BL
870-BL



CRAWLER SCISSOR LIFT

ALMACRAWLER 

BIBI 850-BL
870-BL
870-BL EVO
870-BL BI-ENERGY
870-BL EVO BI-ENERGY

8 m.

Basket width
0.78 m

Basket width
1.20 m



Gasoline Honda
iGX390

Diesel Hatz
1B40

KUBOTA Diesel Z482

Données techniques	850-BL	870-BL	870-BL EVO	870-BL BI-ENERGY	870-BL EVO BI-ENERGY
Capacité maximum du panier	250 kg (2 op.)	250 kg (2 op.)	250 kg (2 op.)	250 kg (2 op.)	250 kg (2 op.)
Taille de la nacelle	1.50 x 0.78 m	1.50 x 1.20 m	1.50 x 1.20 m	1.50 x 1.20 m	1.50 x 1.20 m
Hauteur de travail max	7.9 m	7.9 m	7.9 m	7.9 m	7.9 m
Hauteur plateforme	5.9 m	5.9 m	5.9 m	5.9 m	5.9 m
Hauteur maximale de translation	6.0 m	6.0 m	6.0 m (5.0 m)	6.0 m (5.0 m)	6.0 m (5.0 m)
Moteur	Gasoline Honda iGX390	Gasoline Honda iGX390	KUBOTA Diesel Z482	Honda iGX 390	KUBOTA Diesel Z482
Moteur	-	-	-	Lithium Power Pack 100Ah-48V	Lithium Power Pack 100Ah-48V
Moteur (optional)	Diesel Hatz 1B40	Diesel Hatz 1B40	-	Diesel Hatz 1B40	-
Accelerateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Chassis	Double nivellement	Double nivellement	Double nivellement	Double nivellement	Double nivellement
Nivellement du panier	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Nivellement Longitudinal Avant	+/- 16°	+/- 16°	+/- 16°	+/- 16°	+/- 16°
Nivellement Longitudinal Arriere	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Nivellement latéral	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°
Generateur de courante (optional)	220V-1kW	220V-1kW	220V-1kW	-	-
Moteur électrique (optional)	220V-2,2kW	220V-2,2kW	220V-2,2kW	-	-
Commandes hydrauliques	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Direction-Control System	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Easy-Drive System	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit Double vitesse	max 2.20 km/h	max 2.20 km/h	max 2.40 km/h	max 2.20 km/h	max 2.40 km/h
Commande d'urgence	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Commande d'inclinaison	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Max pente permit	25°	25°	25°	25°	25°
Max pente laterale permit	21°	21°	21°	21°	21°
Longeur	1.94 m	1.94 m	2.11 m	2,03 m	2,14 m
Largeur	1.30 ÷ 1.50 m	1.30 ÷ 1.50 m	1.30 ÷ 1.50 m	1.30 ÷ 1.50 m	1.30 ÷ 1.50 m
Hauteur minimale avec garde-corps pliés et stabilisation étroit	2.28 (1,98) m	2.28 (1,98) m	2.28 (1,98) m	2.28 (1,98) m	2.28 (1,98) m
Hauteur minimale avec garde-corps pliés et stabilisation grand	1.98 (1,68) m	1.98 (1,68) m	1.98 (1,68) m	1.98 (1,68) m	1.98 (1,68) m
Poids Totale	~ 2080 kg	2460 kg	2460 kg	2460 kg	2580 kg
Conformité	EN 280 : 2015	EN 280 : 2015	EN 280 : 2015	EN 280 : 2015	EN 280 : 2015

La gamme de plateformes élévatrices BL LINE propose les BIBI 850, BIBI 870, BIBI 870 EVO, BIBI 870 BI-ENERGY et BIBI 870 EVO BI-ENERGY, pouvant atteindre une hauteur de 8 mètres. La traction à chenilles en caoutchouc donne la possibilité de trouver la solution pour travailler entre des petits espaces ou les 4 x 4 ne peuvent pas. Le nivellement automatique de la plateforme permet de travailler avec simplicité et sécurité ainsi en conditions de forte pente ou terrains difficiles.

Les moteurs disponibles sont ceux à essence avec les moteurs « économiques » Honda à gestion électronique, diesel avec les moteurs compacts monocylindrique Hatz ou le plus performant moteur Kubota Z482 qui, à une puissance significative unit un niveau sonore et de fumée réduit. La version Hybrid avec batteries au lithium pour les travaux imposant une mobilité électrique n'en est pas moins.

