

DOKUMENTATION

SCHNELL-LÄUFER-TRANSPORTACHSEN

Variante: 2-achsig → Vorderachse inkl. einachsiger Hinterachse

Marke:	KAFFL (Berghammer)
Typ:	KTAL24
Zul. Höchstgeschwindigkeit:	80 km/h
Federung:	vollluftgedert, Hub 250 mm
Bremssystem:	ABS / EBS
Deichsel:	Verstelldeichsel 2000 mm – 2600 mm
Lenkung:	Gelenkte einachsige Hinterachse über Drehwinkelgeber an Vorderachse
Inkl. Rückfahrkamera	

Eigengewichte:

Vorderachse:	1'850 kg
Tandem-Hinterachse:	1'950 kg

Nutzungsdaten:

Nutzlast:	20'200 kg
Gesamtgewicht:	24'000 kg

Zulässige Achslasten:

1. Achse:	12'000 kg
2. Achse:	12'000 kg

Zulässig für folgende Baukrane:

Alle Typen der folgenden POTAIN-Baureihen:

- GMR
- GTMR
- HD
- HDT
- Igo
- Igo T
- Hup
- Evy

Variante: 3-achsig → Vorderachse inkl. Tandem-Hinterachse

Marke:	KAFFL (Berghammer)
Typ:	KTALL32
Zul. Höchstgeschwindigkeit:	80 km/h
Federung:	vollluftgefedert, Hub 250 mm
Bremssystem:	ABS / EBS
Deichsel:	Verstelldeichsel 2000 mm – 2600 mm
Lenkung:	Gelenkte Tandem-Hinterachse über Drehwinkelgeber an Vorderachse
Inkl. Rückfahrkamera	

Eigengewichte:

Vorderachse:	1'950 kg
Tandem-Hinterachse:	3'300 kg

Nutzungsdaten:

Nutzlast:	30'750 kg
Gesamtgewicht:	36'000 kg

Zulässige Achslasten:

3. Achse:	12'000 kg
4. Achse:	12'000 kg
5. Achse:	12'000 kg

Zulässig für folgende Baukrane:

Alle Typen der folgenden POTAIN-Baureihen:

- GMR
- GTMR
- HD
- HDT
- Igo
- Igo T
- Hup
- Evy